



COD. HT: 90017 | 90018

SURETRACE 61-957 | 61-959

LOCALIZADORES DE CABLES EMPOTRADOS
CON TENSIÓN HASTA 600V



Fotografía modelo **SURETRACE 61-959**

Los innovadores modelos **SURETRACE 61-957 y 61-959** son instrumentos completamente portátiles con el fin de efectuar el reconocimiento de las condiciones de fallos sobre las instalaciones eléctricas (circuitos abiertos, cortocircuitos respecto a tierra, etc.) además de la búsqueda de cables, fusibles, interruptores de maniobra, componentes eléctricos, etc. tanto en interiores de paredes como enterrados. Los instrumentos funcionan con el principio Transmisor/Receptor. El transmisor emite una señal de frecuencia elevada que se propaga sobre el circuito en prueba y el receptor, reconoce la presencia de tal señal con diferentes sensibilidades, determinando el cable bajo examen o en situación de fallo, con indicación visible y acústica. **Los modelos funcionan tanto en circuitos abiertos como en circuitos bajo tensión hasta 600VCA/CC** y satisface todas las necesarias normativas estándar de seguridad según la EN 61010-1 en CAT III 600V. Una particularidad única de estos modelos es el visualizador rotativo (OLED) de la unidad Receptora que permite siempre una lectura frontal de los resultados independientemente de la posición del instrumento. Esto otorga un aspecto de "fácil uso" para ser utilizado por cualquier tipo de instalador eléctrico.



Funciones

- Uso de unidad Transmisora / Receptora
- Pinza por inducción en dotación para aplicaciones especiales
- Reconocimiento circuito abierto y cortocircuito respecto a tierra
- Reconocimiento cables bajo trazo
- Reconocimiento cable enterrado hasta 0.5m
- Reconocimiento superficies metálicas enterradas
- Reconocimiento componentes eléctricos (fusibles, interruptores, aplicaciones eléctricas, etc...)
- Búsqueda cables en interior de canaletas
- Test efectuadas con o sin tensión de red
- Indicación numérica y acústica contonalidad variable de la señal recibida
- 4 niveles de sensibilidad seleccionables
- Visualización amplia luminosidad LED rotativo
- Indicación nivel de pilas
- Protección fusible 1A/1000V en entrada sobre el Transmisor



Accesorios en dotación

Transmisor

Receptor

Cables y puntas de medida

Pinza por inducción **(61-959)**

Paquete baterías para pinza **(61-959)**

Maletín rígido para transporte

Manual de instrucciones

1 año de garantía